高速電子模様閂止めミシン（縦６０mm×横１００mm）

LK-1930（中押え・入力機能付き）

手元操作が行える入力装置を標準装備。
フロッピーディスク、ＥＥＰ-ＲＯＭ両方に対応。

模様閂止めミシンでは最速レベルの２,５００rpmを達成。
大きな記憶容量の本体入力機能・縫品質をさらに高める中押えを標準装備した先進機能のミシンです。
高い押え上昇量、半回転倍釜の採用、応答性・停止精度に優れたダイレクトドライブ頭部などの
充実した機能が高速性能をサポートし、高い生産性を実現します。

LK-1930SS（脚卓はオプション）

LK-1930

高い生産性・優れた作業性

●最速レベル2,500rpmを実現

縫速度は、模様門止めミシンの最速レベルの2,500rpmを実現し、サイクルタイムを短縮します。

●広範な用途に対応する縫製エリア

縦60mm×幅100mmの広い縫製エリアを確保しています。カーテンのヒダ縫やラベル付けなど、幅広い用途に対応します。

●高い押え上昇量

外押え上昇量は最大22mm(マグネット式)/25mm(エアー式)と高く、厚物素材のセットも容易に行えます。

●優れた応答性、低振動・低騒音で快適作業

小型ACサーボモータ直結のダイレクトドライブ頭部(ベルトレス)により、優れた応答性、高い停止精度を実現。高速でも低振動・低騒音の快適な作業環境をつくります。

優れた縫品質

●対応糸番手を拡大し、厚物縫製への対応性が高まるなど、可縫性が向上しました。

標準仕様(S)、厚物仕様(H)から用途に合わせた仕様を選択できます。

●中押えを標準装備し、布のバタツキを抑え、美しい縫上がりが得られます。

中押えの高さやストロークは、調整可能。素材の厚みや段部等の変化にも容易に対応できます。

多彩な機能・使いやすい操作パネル

●記憶容量が大きく、多彩な縫製パターンに対応できます。また、すべてのミシン設定・パターン入力は操作パネルで行えます。

- 最大360,000針/フロッピーディスク、691パターンの余裕の記憶容量。EEP-ROMの使用も可能です。
- 1パターン当たりの入力針数は、最大20,000針。針数の多い刺繍でも対応できます。
- 入力作業で頻繁に使われる機能{普通縫(直線、スプライン)、点縫、空送り、糸切り等}を専用キーとして操作パネルに配置しているので、入力時間を短縮します。
- パターンの拡大・縮小時は自動補正機能により、ユガミは発生しません。

■仕様

機種名	LK-1930S	LK-1930H
仕様	標準	厚物
最高縫速度	2,500rpm(縫目長さ3mm以内)	
可縫サイズ	縦60mm×横100mm	
縫目長さ	0.1mm〜12.7mm	
針棒ストローク	41.2mm	
外押え上昇量	最大22mm(マグネット式)/最大25mm(エアー式)	
中押え上昇量	18mm	
中押えストローク	標準4mm(0mmおよび4mm〜10mm)	
使用針(出荷時装着番手)	DP×5(#14)	DP×17(#18)
使用釜	半回転倍釜	
記憶容量	最大360,000針(最大20,000針/1パターン)	
記憶可能データ数	691パターン	
入力機能	標準装備	
拡大・縮小機能	1~400%(0.1%単位)縫目長さ増減/針数増減方式	
記憶媒体	3.5インチフロッピーディスク(EEP-ROM使用可)	
下糸カウンター	標準装備	
ミシンモータ	400W小型ACサーボモータ(ダイレクトドライブ式)	
電源/消費電力	単相100V・三相100V/600W	
質量	頭部(モータ搭載)46kg、電装18kg	

■機種表示

〔頭　部〕 LK-1930□□□□□□Z

縫製区分		押え仕様区分		サブグラス区分	
S	標準	S	マグネット式押え	5000	標準
H	厚物	A	エアー式押え	5001~	サブグラス

〔電　装〕 MC-593-□□□

仕様区分		電装電圧区分		ペダルスイッチ区分	
5	マグネット式押え	A	単相100V	F	1ペダル
6	エアー式2段押え	B	三相200V	B	3連ペダル
				D	3連PKペダル(PK47)

*マグネット式押えは「F」
エアー式押えは「B」
または「D」を選択下さい。

〔脚卓:オプション〕 JT-K□□

機種テーブル区分	
40	LK-1930□S用(マグネット式押え)
41	LK-1930□A用(エアー式2段押え)

*脚卓はキャスターなしです。
*マグネット式押えの脚卓(区分40)にはペダルが2コ(起動ペダルおよびマニュアルペダル)同梱されます。

■オプション

LK-1910/LK-1920カタログをご参照下さい。

JUKI

国内営業部…☎03(3480)1113 FAX.03(3488)2164
東北支店…☎0299(24)8767 FAX.0229(24)8770
北関東支店…☎0249(61)0961 FAX.0249(61)0962
足利S-ステーション…☎0284(73)4033 FAX.0284(73)4036
東京支店…☎0424(80)4641 FAX.0424(80)4656
大阪支店…☎06(6339)7124 FAX.06(6339)7136
中四国支店…☎0849(72)3880 FAX.0849(72)2380
九州支店…☎0942(44)1835 FAX.0942(44)9729
JUKI中部販売㈱本社……☎052(400)1234 FAX.052(400)9216
JUKI中部販売㈱北陸営業所……☎076(224)8805 FAX.076(224)8806

JUKI株式会社
〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1
TEL.03-3480-1111(代表)
http://WWW.juki.co.jp

お買い求め、ご相談は

512

上記の営業拠点には展示室を設置しておりますのでお気軽にご利用下さい。

※仕事及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は1995年7月現在のものです。

(Cat No.01-1)